



- > Intelligente Elektronik - einfache Bedienung
- > Minimaler Installationsaufwand
- > Flexibele Anschlussstechnik
- > Integrierter Wassermesser und Verschneideventil
- > SVGW und BAG zugelassen

Technische Daten zum ATEC HOME ONE

| ATEC HOME ONE | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kapazität (cbm x °dH) | 40 | 60 | 100 | 120 |
| Nenndurchfluss (cbm/h) | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 |
| Harzmenge (Liter) | 10 | 15 | 25 | 30 |
| Salzverbrauch (kg/reg.) | 2,4 | 3,6 | 6 | 7,2 |
| Wasserverbrauch (cbm/Reg.) | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,3 |
| Salzvorrat (kg) | 50 | 75 | 75 | 60 |
| Anschluss | R1" | R1" | R1" | R1" |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 |
| Umgebungstemperatur (max.) | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Wassertemperatur | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Elektroanschluss | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |

Abmessungen

| ATEC HOME ONE | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B x T x H in (mm) | 320 x 560 x 1010 | 320 x 560 x 1130 | 320 x 560 x 1130 | 320 x 560 x 1130 |